

Services für das PA-Modul

Vorwort

Um einen Service aufzurufen, muss der Anwender die entsprechenden Rollen und Rechte haben (siehe [Grundlagen](#)). Zudem muss die ID der gewünschten Rolle in fn2Web aktiviert sein. Dies erfolgt in der web.xml-Datei des Auth-Moduls von fn2Web.

Vollständiger Dateipfad auf dem Server: **webapps\FN2AUTH\WEB-INF\web.xml**

Die gewünschte **Rollen-ID** muss im Parameter **ROLLENERLAUBT** hinzugefügt werden.

```
<init-param>
  <description>Erlaube Rollen</description>
  <param-name>ROLLENERLAUBT</param-name>
  <param-value>2;4;20;9;10;16;26;27;28;101;29;100</param-value>
</init-param>
```

Änderungen an web.xml werden erst nach einem Neustart des Webserver (Tomcat) wirksam!

Services

Welche Rollen an den jeweiligen Hochschulen zum Einsatz kommen, hängt stark von der Organisationsstruktur im Prüfungsamt ab. Es muss vor einrichten der Rollen geklärt werden, dürfen alle PA-Mitarbeiter die jeweilige Funktion ausführen oder nur dezitierte. Wer erhält welches Zugriffsrecht. Falls Unklarheiten sind bitte mit Gerlinde Fischer Kontakt aufnehmen.

PAModul1 - Student löschen

Rollen-ID: 61

Anwender hat das Recht Studenten im PA-Modul zu löschen.

```
--SQL-Befehl für die Zuweisung der Rolle "PAModul1" in der META-Datenbank
INSERT INTO PERSONROLLE (MANDANTID, PERSONID, ROLLEID, KENNUNG, AKTIV,
MASTER)
VALUES (1, [PERSONSTUBID], 61, '', 1, 0);
```

PAModul2 - Student löschen rekursiv

Rollen-ID: 62

Anwender hat das Recht Studenten im PA-Modul rekursiv zu löschen.

```
--SQL-Befehl für die Zuweisung der Rolle "PAModul2" in der META-Datenbank
INSERT INTO PERSONROLLE (MANDANTID, PERSONID, ROLLEID, KENNUNG, AKTIV,
MASTER)
VALUES (1, [PERSONSTUBID], 62, '', 1, 0);
```

PAModul3 - PO-Modul öffnen**Rollen-ID: 63**

Anwender hat das Recht das PO-Modul aus dem PA-Modul heraus zu öffnen

```
--SQL-Befehl für die Zuweisung der Rolle "PAModul3" in der META-Datenbank
INSERT INTO PERSONROLLE (MANDANTID, PERSONID, ROLLEID, KENNUNG, AKTIV,
MASTER)
VALUES (1, [PERSONSTUBID], 63, '', 1, 0);
```

PAModul4 - Metadaten von Studenten importieren und löschen**Rollen-ID: 64**

Diese Rolle wird benötigt, um den Stud2Flex Service verwenden zu können.

```
--SQL-Befehl für die Zuweisung der Rolle "PAModul4" in der META-Datenbank
INSERT INTO PERSONROLLE (MANDANTID, PERSONID, ROLLEID, KENNUNG, AKTIV,
MASTER)
VALUES (1, [PERSONSTUBID], 64, '', 1, 0);
```

From:

<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:

https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2service_pa/start

Last update: **2020/04/29 13:47**

