

CustValues Start (Start.jsp)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
Aktuelles	x			Text	Label
AktuellesImStart	-		value=true => Teile aus Aktuelles werden in Startseite angezeigt; value=false => es werden nur WWW-Meldungen angezeigt	Funktion	Value
Home	x			Text	Label
LabelMatrNr	x			Text	Label
LabelUhrzeit	x			Text	Label
problemContact	-		Hier wird Email-Adresse hinterlegt, an die Mails bei Kontakt verschickt werden soll	Text	Value
start_titel	x			Text	Label

CustValues Home (HomeXMLMsg.jsp)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
Aktuelles	x			Text	Label
AktuellesImStart	-		value=true => Teile aus Aktuelles werden in Startseite angezeigt; value=false => es werden nur WWW-Meldungen angezeigt	Funktion	Value
Home	x			Text	Label
KeinenEintragGefunden	x			Text	Label
LabelMatrNr	x			Text	Label
LabelUhrzeit	x			Text	Label
neueErgebnisse	x			Text	Label
PrfAngemeldetTitel	x			Text	Label

start_titel	x			Text	Label
StartWillkommen	x			Text	Label

CustValues Home (AktuellesXMLMsg.jsp)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
AktuellesImStart	-		value=true => Teile aus Aktuelles werden in Startseite angezeigt; value=false => es werden nur WWW-Meldungen angezeigt	Funktion	Value
KeinenEintragGefunden	x			Text	Label
LabelMatrNr	x			Text	Label
LabelUhrzeit	x			Text	Label
StartWillkommen	x			Text	Label

CustValues Home / Aktuelles (wwwmeldungen.xsl)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
keineWwwMeldungen	x			Text	Label
LabelMeldungDatum	x			Text	Label
wwwMeldungen	x			Text	Label

CustValues Aktuelles (AktuellesErgebnisseNeuXMLMsg.jsp)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
KeinenEintragGefunden	x			Text	Label

CustValues Aktuelles (aktuelles_ergebnisse.xsl)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
keineErgebnisse	x			Text	Label
LabelNote	x			Text	Label
LabelNoteBestaetigen	x			Text	Label
LabelPrfTitel	x			Text	Label
LabelZweitsprache	x			Text	Label

CustValues Aktuelles (aktuelles_abmelden.xsl)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
AktuellesAbmelden	-		Steuert, ob unter dem Menüpunkt Aktuelles, die Abmeldung möglich ist. value: 0 = nicht möglich; 1 = möglich	Funktion	Value
AutoPrfPush	-		value = 1 => Wenn nur eine Prüfung zur Auswahl steht, soll diese direkt in den Korb gelegt werden. value = 0 => kein AutoPrfPush	Funktion	Value
btn_lv_abmelden	x			Text	Label
keinePruefungen	x			Text	Label
LabelAbgabe	x			Text	Label
LabelAbmelden	x			Text	Label
LabelAbmeldungBis	x			Text	Label
LabelAbmeldungBisZeitraum	x			Text	Label
LabelAendern	x			Text	Label
LabelAnmelden	x			Text	Label
LabelBis	x			Text	Label
LabelDatum	x			Text	Label
LabelPlatznummer	x			Text	Label
LabelPrfTitel	x			Text	Label
LabelPruefungsfach	x			Text	Label
LabelRaum	x			Text	Label

LabelTeilprf	x			Text	Label
LabelUhrzeit	x			Text	Label
LabelVerlaengerungBis	x			Text	Label
LabelZweitsprache	x			Text	Label
op_Anmelden		op_Anmelden	Bezeichner fuer die Anmelde-Operation	Funktion	Value

CustValues Aktuelles (AbmeldenConfirmXMLMsg.jsp - Aktuelles)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
abmelden_confirm	x			Text	Label
btn_prf_warenkorb_iTan	x			Text	Label
InfoFalscheTan	x			Text	Label
label_prf_warenkorb_iTan	x			Text	Label
label_prf_warenkorb_Tan	x			Text	Label
LabelAktuellesAbmeldenJa	x			Text	Label
LabelAktuellesAbmeldenNein	x			Text	Label

CustValues Aktuelles (AktuellesAbmeldenErfolgXMLMsg.jsp)

key_	Sprache 1 & 2	value_	Beschreibung	Typ	abgerufen
button_weiter	x	Weiter		Text	Label